



Layout Único NFSe

Pedido de B2B RPS

| # | Campo | Descrição | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Observação |
|------|----------------------|--|------|-----|------|------|---|
| | <PedidoB2B> | TAG Raiz do RPS | - | S | - | - | Informações do RPS |
| 1000 | <Rps> | Identificador do RPS | - | S | - | - | Grupo que contém as informações do RPS para envio de b2b |
| 1 | <Numero> | Identificador do RPS | N | S | 15 | - | Número do RPS. |
| 2 | <Serie> | Identificador da Série do RPS | C | S | 5 | - | Informe a série do RPS |
| 3 | <Tipo> | Identificador do Tipo | N | S | 1 | - | Código de tipo de RPS 1 – RPS 2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista) 3 – Cupom (não usado até o momento, mas consta na documentação ABRASF) |
| 4 | <IdentificationKind> | Número do RPS, série e tipo. | N | N | 1 | - | Retorno dos valores: 1- Valor convertido número do RPS, série e tipo. 2- Valor original número do RPS, série e tipo. |
| | <Email> | TAG que contém os elementos dos dados de e-mail do tomador de serviços | - | S | - | - | TAG que contém as informações de envio do XML da NFSe por e-mail. |
| 9100 | <ReceiverToList> | TAG que contém a lista de e-mails de envio PARA | - | S | - | - | TAG que contém a lista de e-mails dos destinatários para receber o XML da NFSe. |
| 1 | <ReceiverTo> | Identificação do e-mail do destinatário | C | S | 255 | - | TAG que contém a lista de e-mails dos destinatários para receber o XML da NFSe. |
| 9110 | <ReceiverCcList> | TAG que contém a lista de e-mails copiados | - | N | - | - | TAG que contém a lista de e-mails a serem copiados para o envio do XML da NFSe. |
| 1 | <ReceiverCc> | Identificação do e-mail a ser copiado no envio do XML da NFSe | C | N | 255 | - | Informar o endereço de e-mail a ser copiado. |
| 9120 | Opcional | Identificador do assunto do e-mail enviado B2b | | | | | 9120;Assunto do e-mail NFS-e |
| 1 | <Subject> | Identificação assunto do e-mail | C | N | 30 | - | Informar o assunto do e-mail a ser enviado. |
| 9130 | Opcional | Identificação do corpo de e-mail | | | | | 9130;Corpo do e-mail NFS-e |
| 1 | <Body> | Identificação do corpo da mensagem do e-mail | C | N | 2000 | - | Informar o corpo da mensagem do e-mail a ser enviado. |

OBSERVAÇÃO: A tag ReceiverTo e ReceiverCc pode ser repetido quantas vezes forem necessários.

Exemplo TXT:

```
1000;10;NDD;1;2
9100;ndd@ndd.com.br
9120;Teste
9130;Teste
```

Exemplo XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PedidoB2B xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Rps>
    <Numero>10</Numero>
    <Serie>NDD</Serie>
    <Tipo>1</Tipo>
    <TipoIdentificacao>2</TipoIdentificacao>
  </Rps>
  <Email>
    <ReceiverToList>
      <ReceiverTo>ndd@ndd.com.br</ReceiverTo>
    </ReceiverToList>
    <ReceiverCcList />
    <Subject>Teste</Subject>
    <Body>Teste</Body>
  </Email>
</PedidoB2B>
```